

# En image...



Roll Sem



Roll sem



Ladurner



Ladurner



Ladurner



Ladurner



Ladurner



Multi-clean CLEMENS Ets Defi Mat DOUSSAUD



Arbonet Ets TERRECO



Bio Rotor Terreco



Clemens Le Radius SL



Herbanet Ets SOREAU



Herbanet Ets SOREAU



Laturner Ets SOREAU



Orrizonti Ets CHEVALIER



Chabas



Naturagriff



Travail de la lame CLEMENS

Source ProFilBio N°80 OCTOBRE 2019

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office français de la Biodiversité



# ZOOM sur quelques marques fréquemment utilisées en arboriculture fruitière

MARQUE	TYPE OUTIL	CHÂSSIS	MONTAGE SUR TRACTEUR	ENTRAÎNEMENT	COMMANDE D'EFFACEMENT	DÉBIT HYDRAULIQUE / PUISSANCE TRACTEUR	LARGEUR DE TRAVAIL	VITESSE D'AVANCEMENT
HERBANET	Axe rotatif avec fils	Simple ou double rang	Arrière ou avant	Prise de force + 12 Volt + circuit hydraulique	Mécanique	Assurée par centrale 75/80 cv	40-50 cm	4 à 5 km/h
LADURNER	Dents à la verticale	Simple	Arrière	Prise de force + 12 Volt + circuit hydraulique	Palpeur	Assurée par centrale 75/80 cv	0-10 cm	2 à 3 km/h
ORIZONTI (SOLEMAT/JOLLY)	Tondeuse à lames - Porte outil avec large gamme	Simple ou double rang	Avant ou arrière	Prise de force + 12 Volt + circuit hydraulique tracteur ou centrale	Palpeur	70/80 cv	45-80 cm	2 à 5 km/h
CLEMENS Le Radius SL	Lames	Simple ou double rang	Avant ou arrière	Circuit hydraulique du tracteur avec un refroidisseur ou centrale hydraulique	Palpeur	15 l/min par outil	62 cm	3 à 5.5 km/h
CLEMENS Multi-Clean	Axe rotatif avec fils	Simple ou double rang	Avant ou arrière	Circuit hydraulique du tracteur avec un refroidisseur ou centrale hydraulique	Mécanique à ressort	50 l/min au total pour une 1ou 2 têtes	30 cm	2-5 km/h
TERRECO ARBONET	Axe rotatif avec fils	Simple ou double rang	Avant ou arrière	Circuit hydraulique tracteur ou centrale	Mécanique	60 cv	40 cm	4 à 5 km/h
TERRECO ETOILE KRESS	3 disques suivis de l'Etoile de doigts en plastique		Avant ou arrière	Vitesse d'avancement	Mécanique	70-80 cv ou légèrement moins	60 cm	4 à 5 km/h
NATURAGRIFF	Porte outil : brosse, herse, rotofil, lame	Simple ou double rang	Avant ou arrière	Circuit hydraulique	Palpeur	70-80 cv	60 cm	4 à 5 km/h
KRESS	Sarcluse + dent étoilée	Simple ou double rang	Avant ou arrière ou milieu	Vitesse d'avancement	Pas d'effacement	60 cv	Maxi 1 m	8 à 10 km/h
CHABAS	Porte outil : brosse, rotofil, lame, disque chauffant/ decha	Simple ou double rang	Avant ou arrière	Circuit hydraulique	Palpeur	70-80 cv	60-80 cm	3 à 5 km/h